

ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ НМК140W

Экскаватор НМК 140W новой серии GEN характеризуются повышенной производительностью, легкостью управления, универсальностью, надежностью, очень малым потреблением топлива, простотой технического обслуживания и комфортными условиями для оператора.

Данный экскаватор является лидером в своем классе. Конструкция стрел и рукоятей экскаваторов серии Gen позволяет достигнуть высокой производительности и длительного срока службы.

Система слежения Smartlink GPS позволяет получить такие рабочие данные, как время использования, географическое место нахождения, потребление топлива, время технического обслуживания и коды неисправности. Эти данные с помощью Интернета передаются сервисной службе и потребителям.

Данная система обеспечивает более эффективное управление машиной и ее обслуживанием.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НМК 140W

Ёмкости

Картер Моторного Масло	16 л
Система охлаждения двигателя	21 л
Топливный бак	270 л
Бак гидравлического масла	120 л
Гидравлическая система	235 л

Электрическая система

Напряжение	24 В
Аккумуляторная батарея	2 x 12 В x 100 Ач
Генератор	24 В / 50 А
Стартер	4 кВт

Гидравлическая система

Тип	Закрытая гидросистема
Тип Насоса	Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью
Основной насос	2 x 155 л/ч
Вспомогательный насос	20 л/ч

Показатели экскаватора

Объем стандартного ковша	0.6 м³
Глубина копания	5.04 м
Длина вытянутой стрелы относительно земли	8.19 м
Высота погрузки	6.25 м
Рабочая высота	8.66 м
Сила отрыва ковша (ISO)	10.900 кгс
Сила отрыва рукояти (ISO)	7.800 кгс
Длина стрелы	4.6 м
Длина рукояти	2.0 м / *2.3 м / 2.6 м / 2.9 м
Объем ковша	0.35 - 0.45 - 0.52 - 0.75 м³

Скорость передвижения

Максимальное тяговое усилие	7.715 кгс
Высокая скорость хода	32 км/ч
Низкая скорость хода	8 км/ч

Двигатель

Брэнд	Isuzu
Модель	AI-4JJ1X
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра и ход поршня	95.4 x 104.9 мм
Объем двигателя	2999 см³
Максимальная мощность	123 ЛС (2200 об/мин)
Максимальный крутящий момент	420 Нм (1800 об/мин)

Масса

Эксплуатационная масса (со стандартным оборудованием)	16.250 кг
---	-----------

Ходовая рама (шасси)

Шасси	Усиленная ходовая рама шасси, коробчатого сечения, с бульдозерным отвалом на передней стороне и выносными опорами на задней стороне, является стандартным оборудованием
Мосты	Палец, присоединенный к переднему мосту, позволяет использование 2 опций: качание в 8° в каждом направлении и блокировка в любом рабочем положении.
Шины	9,00 - 20 TT (14 слоёв корда) 18 R 19.5 XF (По специальному заказу) 10.0-20 16 TT PR (По спец. заказу)

